## Vantis Green V 55IF

> Web link



**sFlow™ overflow and drain technology**

**Fitting style**
Flushmount sinks / Flat-mount inset

**Model**
V 55IF

**Article no.**
104.000.420.00

**Cabinet size**
60 cm

**Basket**
3½" TouchFlow Desino

**Surface**
Matt

**Price EUR**
On demand excl. VAT

**Dimensions**
550x420x160mm

**Corner radius**
35 mm



Drain technology Desino: concealed drain with strainer underneath - type M



Tilting overflow cover TouchFlow

**Green Line**

Green Line is an independent product version geared towards sustainability.

**Standard pull-up knob**

### Prices (as of 22.11.26/excl. VAT)

| Model | | Basket | Article no. | Price EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantis Green V 55IF/12 | , Matt | 3½" eFlow Desino | 104.000.419.00 | On demand | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow Desino | 104.000.420.00 | On demand | > Weblink |
| | | 3½" Tipo Desino | 104.000.422.00 | On demand | > Weblink |

### Product description


**1 Product Model, 2 Installation Types**
The special advantage of IF models: Installation as flush with the adjacent areas as well as laid flat on top is possible.

**Flush-mounted installation: Recommendation for the choice of worktop:**
We recommend installation in worktops made of ceramic, granite, artificial stone (e.g. Corian or Varicor) or solid wood. We do not recommend installation in coated chipboard.


**Cleaning**
The Desino Drain Sieve is dishwasher-safe and can be cleaned completely or separately up to a maximum temperature of 65°C.

### Accessory

Optional accessories



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro dish drainer mat, Dark Grey

## Vantis Green V 55IF

> Web link

### Spares


You can find the compatible ragne of spares here > Weblink


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Vantis VG 55IF/12 Green Desino


**Randbreite 12mm**
**Bord de 12mm de largeur**
**Larghezza bordo 12mm**

SUTER
















Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.









Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für diese Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0060.00.00 | Index: | sam | 24.07.2025 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Vantis VG 55IF/12 Green Desino

**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:**
**Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:**

SUTER

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35





!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.





A-A ( 1 : 2 )





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




A-A ( 1 : 2 )




| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0060.00.00 | Index: | sam | 24.07.2025 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Vantis VG 55IF/12 Green Desino

**Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:**
**Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:**

SUTER

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35





!
min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.





A-A ( 1 : 2 )





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




A-A ( 1 : 2 )




| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0060.00.00 | Index: | sam | 24.07.2025 |
|---|---|---|---|---|