## Daneo DAN 40IF/12

> Weblink



**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**

**Montaggio**
Lavelli a filo top

**Modello**
DAN 40IF/12

**N. di articolo**
104.000.265.00

**Dimensioni base**
45 cm

**Piletta**
3½" Tipo Desino

**Finitura**
Opaco

**Prezzo in CHF**
Su richiesta IVA esclusa

**Dimensioni lavello**
400x400x175mm

**Raggi d'angolo**
22 mm

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**
**Pomolo inclusi**



Technologia di di troppopieno Tipo Desino: Troppopieno coperto con griglietta inferiore - typo M



Placchetta di troppopieno a ribalta

### Prezzi (aggiornati al 22.11.26 / IVA esclusa)

| Modello | | Piletta | N. di articolo | Prezzo in CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daneo DAN 40IF/12 | , Opaco | 3½" eFlow Desino | 104.000.262.00 | Su richiesta | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow Desino | 104.000.263.00 | Su richiesta | > Weblink |
| | | 3½" Tipo Desino | 104.000.265.00 | Su richiesta | > Weblink |

### Descrizione del prodotto

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**Pulizia**
La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.

### Accessorio


Accessori opzionali




> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Vaschetta, forato



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Vaschetta, non forato



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey

## Daneo DAN 40IF/12 > Weblink

### Ricambi


Qui trovate tutti gli accessori compatibili > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Dorf
T +41 56 463 91 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Daneo DAN 40IF/12 Desino


**Randbreite 12mm**
**Bord de 12mm de largeur**
**Larghezza bordo 12mm**

SUTER






Vom fl³ chenb¿ndigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous d®conseillons le montage ¨ fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im M° bel beachten!

Faites attention ¨ la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )





Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )





Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )




Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone

Traverse
Transversale
Traversa

Für diesen Dokumen und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0089.21.21 | Index: 01 | daf | 24.07.2025 |
|---|---|---|---|---|

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Dorf
T +41 62 205 21 00
suter@suter-i.ch
suter.ch


# Daneo DAN 40IF/12 Desino

**Ausschnitt f¿r fl¤chenb¿ndigen Einbau - Randbreite 12mm:**
**Mesure de coupure pour montage ¨ fleur - Bord de 12mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:**

SUTER

Bohrung nur f¿r externe Ventil-Bedienung:
Per- age uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ï 35





min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allong®

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.





A-A( 1 : 2 )





F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





A-A ( 1 : 2 )




F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




A-A ( 1 : 2 )




Für diesen Dokumen t und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0089.21.cnc | Index: 01 | daf | 24.07.2025 |
|---|---|---|---|---|

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-8196 Wilchingen-Hallau
T +41 52 2037 000
suter-inox.com


# Daneo DAN 40IF/12 Desino

**Ausschnitt f¿r flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:**
**Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:**

SUTER

Bohrung nur f¿r externe Ventil-Bedienung:
Per- age uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ï 35





!
min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allong®

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.





A-A( 1 : 2 )





F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





A-A ( 1 : 2 )




F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




A-A ( 1 : 2 )




Auf diesen Dokumenten und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.:00.01-22.0089.21.cnc | Index: 01 | daf | 24.07.2025 |
|---|---|---|---|---|