Daneo DAN 50IF/A

> Weblink



Ab- und Überlauftechnik

Einbauart
Flächenbündig (F) / Flachrand (IF)

Modell
DAN 50IF/A

Artikel Nr.
104.000.357.00

Unterschrank
60 cm

Ventil
Tipo Desino

Oberfläche
Matt

Preis EUR
Auf Anfrage exkl. MwSt

Beckendimensionen
500x400x176mm

Beckenradius
22 mm

Ab- und Überlauftechnik
Standard-Druckknopf



Tipo Desino:
Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb



Schwenkbare Überlaufkappe

Preise (Stand 22.11.26 / exkl. MwSt)

Modell		Ventil	Artikel Nr.	Preis EUR	
Daneo DAN 50IF/A	, Matt	eFlow Desino	104.000.355.00	Auf Anfrage	> Weblink
		TouchFlow Desino	104.000.356.00	Auf Anfrage	> Weblink
		Tipo Desino	104.000.357.00	Auf Anfrage	> Weblink

Zubehör


Optionales Zubehör




> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Multifunktionsschale, gelocht



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Multifunktionsschale, ungelocht



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad




> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Abtropfmatte Maro


Ersatzteile


Passende Ersatzteile finden Sie hier > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Daneo DAN 50IF/A Desino









Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2025 Suter Inox AG All rights reserved.

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0047.00.00	Index:	sam	04.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 50IF/A Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupure pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

SUTER



A-A (1 : 2)




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Z (1 : 2)



Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0047.00.00	Index:	sam	04.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 50IF/A Desino

Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER



B-B (1 : 2)




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Z (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0047.00.00	Index:	sam	04.08.2025